

Piaggio MP3 500 LT και Piaggio MP3 500 LT ABS/ASR και SE – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κινητήρας	Μονοκύλινδρος MASTER, 4-χρονος
Κυβισμός	493 cc
Διάμετρος x Διαδρομή	94 mm x 71 mm
Ισχύς	28,5 kW (38,8 HP) @ 7250 στροφές/λεπτό
Ροπή	45,5 Nm @ 5000 στροφές/λεπτό
Σύστημα χρονισμού	Μονός εκκεντροφόρος επικεφαλής (SOHC), 4 βαλβίδες
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός
Ανάφλεξη	Ηλεκτρονική, μεταβαλλόμενη αβάνς. Τριοδικός καταλύτης με αισθητήρα λ. Ηλεκτρονικό Immobilizer, αυτόματη διακοπή λειτουργίας της αντλίας βενζίνης σε περίπτωση πτώσης. Διπλό μπουζί. Διπλή χαρτογράφηση στη διαχείριση της πεταλούδας (STD και ECO). Traction control ASR (μόνο στα Piaggio MP3 500 LT Business/Sport/SE).
Σύστημα ψύξης	Με υγρό
Λίπανση	Υγρό κάρτερ
Εκκίνηση	Ηλεκτρική
Κιβώτιο	Συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση CVT με χειριστή ροπής
Συμπλέκτης	Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός
Πλαίσιο	Ατσάλινο σωληνωτό συγκολλητό
Ανάρτηση εμπρός	Αρθρωτό παραλληλόγραμο - Διαδρομή: 85 mm. Ηλεκτρο-υδραυλικό σύστημα κλειδώματος των αναρτήσεων
Ανάρτηση πίσω	2 υδραυλικά αμορτισέρ ρυθμιζόμενης προφόρτισης 4 θέσεων - Διαδρομή: 108 mm
Φρένο εμπρός	Δύο υδραυλικά δισκόφρενα \varnothing 258 mm
Φρένο πίσω	Υδραυλικό δισκόφρενο \varnothing 240 mm
Τροχός εμπρός	Κράματος αλουμινίου 13" x 3,00
Τροχός πίσω	Κράματος αλουμινίου 14" x 4,50
Σύστημα πέδησης	Συνδυασμένη πέδηση στο πεντάλ φρένου και ABS (μόνο στα Piaggio MP3 500 LT Business/Sport/SE)
Ελαστικά εμπρός	Χωρίς αεροθάλαμο 110/70-13"
Ελαστικό πίσω	Χωρίς αεροθάλαμο 140/70-14"
Μήκος/Πλάτος	2225 mm / 800 mm
Μεταξόνιο	1540 mm
Ύψος σέλας	790 mm
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου	12 λίτρα (από τα οποία 1,8 λίτρα ρεζέρβα)
Κατανάλωση καυσίμου στον κύκλο WMTC	22,7 km/l
Εκπομπές CO2	102 g/km
Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας	270 kg
Έγκριση τύπου	Euro 4