

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	
Τύπος	Υγρόψυκτος τετρακύλινδρος 24 βάλβιδος , SOHC εξακύλινδρος Boxer
Κυβισμός	1,833cc
Βαλβίδες ανά κύλινδρο	4
Διάμετρος x Διαδρομή	73mm x 73mm
Σχέση συμπίεσης	10.5:1
Μέγιστη ισχύς	93kW/5500rpm
Μέγιστη ροπή	170Nm/4500rpm
Χωρητικότητα λαδιού	4.4 litres (MT) / 5.6 litres (DCT)
Εκπομπές CO ₂	Gold Wing and Gold Wing 'Tour' MT έκδοση : 128 g/km Gold Wing 'Tour' με DCT και air bag: 131 g/km
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΥΣΙΜΟΥ	
Τροφοδοσία	Ηλεκτρονικός ψεκασμός PGM-FI με αυτόματο τσοκ
Διάμετρος πεταλούδας	50mm
Φίλτρο αέρα	Υγρό, τύπου φυσιγγίου χάρτινο
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ	21.1 litres
Κατανάλωση καυσίμου	5.6 litres/100km
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	

Εκκίνηση	Σύστημα γεννήτρια-κινητή
Χωρητικότητα Μπαταρίας	12V/20AH
Τεχνικά χαρακτηριστικά γεννήτριας	12V/120A
ΜΕΤΑΔΟΣΗ	
Συμπλέκτης	(MT) Υδραυλικός υγρός πολύδισκος με σπειροειδή ελατήρια -μονόδρομος (DCT) Υδραυλικός υγρός πολύδισκος με πίεση λαδιού
Κιβώτιο	6-τάχυτο μηχανικό ,ε ηλεκτρική όπισθεν 7-τάχυτο με όπισθεν DCT
Πρωτεύουσα μείωση	1.795 (79/44)
Σχέσεις μετάδοσης	(DCT) 1 st : 2.167 2 nd : 1.696 3 rd : 1.304 4 th : 1.038 5 th : 0.821 6 th : 0.667 7 th : 0.522 Rev: 1.190 (MT) 1 st : 2.200 2 nd : 1.417 3 rd : 1.036 4 th : 0.821 5 th : 0.667 6 th : 0.522
Τελική μείωση	Engine side 0.972 Rear Wheel side 2.615
Τελική μετάδοση	Κλειστός άξονας
ΠΛΑΙΣΙΟ	
Τύπος	Αλομινένιο χυτό, 2 δοκών
ΣΚΕΛΕΤΟΣ	
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Gold Wing

	<p>M: 2,475mm</p> <p>Π: 925mm</p> <p>Υ: 1,340mm</p> <p>Gold Wing 'Tour'</p> <p>M: 2,575mm</p> <p>Π: DCT 905mm / MT 925mm</p> <p>Υ: 1,430mm</p>
Μεταξόνιο	1695mm
Γωνία Κάστερ	30.5°
Ίχνος	109mm
Ακτίνα κύκλου περιστροφής	3.4m
Ύψος σέλας	745mm
Απόσταση από το έδαφος	130mm
Βάρος γεμάτη	<p>Gold Wing: 365kg</p> <p>Gold Wing 'Tour': MT 379kg / DCT 383kg</p>
ΑΝΑΡΤΗΣΗ	
Εμπρός	Διπλά ψαλίδια

Πίσω	Pro Link
ΤΡΟΧΟΙ	
Εμπρός	130/70R 18
Πίσω	200/55R 16
Διάσταση εμπρός ζάντας	18 x MT3.5
Διάσταση πίσω ζάντας	16 x MT6.0
ΦΡΕΝΑ	
Τύπος	Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συνδυασμένο ABS
Εμπρός τροχός	Διπλά υδραυλικά δισκόφρενα με 6-πίστονες ακτινωτές δαγκάνες και πλευστούς δίσκους 320mm x 4.5mm
Πίσω τροχός	Αεριζόμενα δισκόφρενα με 3-πίστονες δαγκάνες 316mm x 11mm

Όλες οι προδιαγραφές είναι προσωρινές και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

* Παρακαλούμε σημειώστε ότι οι τιμές που διατίθενται συνιστούν αποτελέσματα δοκιμών της Honda σε τυποποιημένες συνθήκες, όπως προβλέπονται από την WMTC. Οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε κυλιόμενο διάδρομο, χρησιμοποιώντας τη βασική έκδοση της μοτοσυκλέτας με έναν μόνο αναβάτη και χωρίς πρόσθετο εξοπλισμό. Η πραγματική κατανάλωση καυσίμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης, τη συντήρηση της μοτοσυκλέτας, τις καιρικές και οδικές συνθήκες, την πίεση των ελαστικών, την τοποθέτηση πρόσθετων αξεσουάρ, τη φόρτωση, το βάρος αναβάτη και συνεπιβάτη και άλλους παράγοντες.