

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ CFMOTO

ΜΟΝΤΕΛΟ	250NK	400NK	650MT
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ			
Μήκος X Πλάτος X Ύψος (mm)	1990×780×1070 mm	2114×757×1110 mm	2180×835×1332 mm
Μεταξόνιο (mm)	1360 mm	1415 mm	1415 mm
Ύψος σέλας (mm)	795 mm	815 mm	840 mm
Απόσταση από το έδαφος (mm)	150 mm	150 mm	170 mm
Βάρος (πλήρης)	151 kg	206 kg	218 kg
Χωρητικότητα Καυσίμου	12.5 L	17 L	18 L
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ			
Τύπος Κινητήρα	Μονοκύλινδρος, 4-χρονος, Υδρόψυκτος, 4-βάλβιδος, DOHC	2-κύλινδρος σε σειρά, 4-χρονος, Υδρόψυκτος, 8-βάλβιδος, DOHC	2-κύλινδρος σε σειρά, 4-χρονος, Υδρόψυκτος, 8-βάλβιδος, DOHC
Κυβισμός	249.2 cc	400.4 cc	649.3 cc
Διάμετρος X Διαδρομή	72×61.2 mm	68.4×54.5 mm	83×60 mm
Μέγιστη Ισχύς	19,5 kW (26,5 hp)/ 9000 rpm	29.5 kW (40 hp)/ 9500 rpm	45.0 kW (61 hp) /8750 rpm
Μέγιστη Ροπή	22 N·m/7500 rpm	35.4 N.m / 7650 rpm	62.0 N.m/7000 rpm
Σχέση συμπίεσης	11.3 : 1	11.1:1	11.3 : 1
Τροφοδοσία Καυσίμου	EFI (Bosch)	EFI (Bosch)	EFI (Bosch)
Ανάφλεξη	Ψηφιακή	Ψηφιακή	Ψηφιακή
Μετάδοση	6-ταχυτήτων	6-ταχυτήτων	6-ταχυτήτων
ΠΛΑΙΣΙΟ			
Αναρτήσεις	Εμπρός: Ανεστραμμένο πιρούνι, Πίσω: Μονό αμορτισέρ	Εμπρός: Τηλεσκοπικό πιρούνι, Πίσω: Οριζόντια ανάρτηση με μονό αμορτισέρ	Εμπρός: Ανεστραμμένο πιρούνι, Πίσω: Οριζόντια ανάρτηση με μονό αμορτισέρ
Φρένα	Εμπρός: Δίσκος 300mm, διπίστονη δαγκάνα, Πίσω: Δίσκος 250mm, μονοπίστονη δαγκάνα	Εμπρός: Δύο δίσκοι 300mm, Πίσω: Δίσκος 240mm	Εμπρός: Δύο δίσκοι 300mm με διπίστονες δαγκάνες, Πίσω: Δίσκος 240mm με μονοπίστονη δαγκάνα
ABS	Standard	Standard	Standard
Τροχοί	Εμπρός: 3.5x17	Εμπρός: 3.5x17MT	Εμπρός: 3.5x17MT
	Πίσω: 4.0x17	Πίσω: 4.5x17MT	Πίσω: 4.5x17MT
Ελαστικά	Εμπρός: 110/70R17 M/C	Εμπρός: 120/70 ZR17 M/C	Εμπρός: 120/70ZR17
	Πίσω: 140/60R17 M/C	Πίσω: 160/60 ZR17 M/C	Πίσω: 160/60ZR17
Διαθέσιμοι Χρωματισμοί	Matt silver white /Coral blue Matt silver black/Grey	Pearl white/Pearl black Athens blue/Pearl black	Royal blue/Pearl black Pearl White