

S-CROSS			SUZUKI					
Κινητήρας			HYBRID			Βενζίνη		
			1.4L BOOSTERJET 48V SHVS mild hybrid					
Κίνηση			2WD		ALLGRIP			
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ								
Ολικό μήκος			(χιλιοστά)	4.305				
Ολικό πλάτος			(χιλιοστά)	1.785				
Ολικό ύψος			(χιλιοστά)	1.580 (1.585 με ράγες οροφής)				
Μεταξόνιο			(χιλιοστά)	2.600				
Μετατρόχιο		Εμπρός	(χιλιοστά)	1.535				
		Πίσω	(χιλιοστά)	1.505				
Ακτίνα στροφής			(μέτρα)	5,4				
Απόσταση από το έδαφος			(χιλιοστά)	175				
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ								
Θέσεις επιβατών			5					
Χώρος αποσκευών		Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος	(λίτρα)	1.230				
		Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	665				
		Καθίσματα σε όρθια θέση (μέτρηση VDA)	(λίτρα)	430				
Ρεζερβουάρ			(λίτρα)	47				
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ								
Τύπος			K14D					
Αριθμός κυλίνδρων			4					
Αριθμός βαλβίδων			16					
Κυλινδρισμός			(κ.εκ.)	1.373				
Διάμετρος x Διαδρομή			(χιλιοστά)	73.0×82.0				
Σχέση συμπίεσης			10,9					
Μέγιστη ισχύς			(ίπποι/σ.α.λ.)	110/4.500				
Μέγιστη ροπή			(Nm/σ.α.λ.)	235/2.000-2.500				
Τροφοδοσία			Άμεσος ψεκασμός					
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ								
Μέγιστη ισχύς			ίπποι	17				
Μέγιστη ροπή			Nm	50				
ΜΕΤΑΔΟΣΗ								
Τύπος			6MT	6AT	6MT	6AT		
Σχέσεις μετάδοσης		1η	3,615	4,044	3,615	4,044		
		2η	1,955	2,371	1,955	2,371		
		3η	1,207	1,556	1,207	1,556		
		4η	0,886	1,159	0,886	1,159		
		5η	0,738	0,852	0,738	0,852		
		6η	0,644	0,672	0,644	0,672		
		Όπισθεν	3,481	3,193	3,481	3,193		
Τελική σχέση μετάδοσης			4,059	3,502	4,059	3,502		
ΠΛΑΙΣΙΟ								
Σύστημα διεύθυνσης			Ηλεκτρική υποβοήθηση					
Φρένα		Εμπρός	Αεριζόμενοι δίσκοι					
		Πίσω	Δίσκοι					
Ανάρτηση		Εμπρός	Γόνατα MacPherson					
		Πίσω	Ημιάκαμπτος άξονας					
Ελαστικά			215/55R17					
ΒΑΡΗ								
Απόβαρο			(κιλά)	1.205 - 1.234	1.240 - 1.258	1.285 - 1.303	1.310 - 1.328	
Μικτό βάρος			(κιλά)	1.685	1.710	1.755	1.780	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ								
Μέγιστη ταχύτητα			(χλμ/ώρα)	185	180			
0-100 χλμ/ώρα			(δευτ.)	11,4	10,1	12,2	11,0	
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ								
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων			Euro 6e-bis					
Κατανάλωση καυσίμου με βάση τον κύκλο μέτρησης WLTP		Χαμηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	6,0-6,1	7,1-7,2	6,4-6,5	7,2-7,3	
		Μεσαία φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,7-4,8	5,4-5,5	5,2-5,3	5,8	
		Υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	4,6	5,0	4,9	5,2-5,3	
		Πολύ υψηλή φάση	(λίτρα/100χλμ)	5,8-5,9	6,4	6,2	6,7	
		Συνδυασμένος κύκλος	(λίτρα/100χλμ)	5,4	5,8-5,9	5,6-5,7	6,1	
Εκπομπές CO2		Συνδυασμένος κύκλος (WLTP)	(γραμ./χλμ)	121-122	132	131	141	

Όλα τα στοιχεία είναι δεδομένα του κατασκευαστή και ενδέχεται να διαφέρουν για κάθε αγορά και κατηγορία. Για πληροφορίες σχετικά με τα επίσημα δεδομένα πιστοποίησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα μάρκετινγκ της SMC που είναι υπεύθυνη για την περιοχή σας. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τιμές κατανάλωσης καυσίμου και CO₂ που εμφανίζονται μετρήθηκαν σύμφωνα με την Παγκόσμια Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (WLTP) και προορίζονται να συγκριθούν με άλλα οχήματα που έχουν δοκιμαστεί με την ίδια τεχνική διαδικασία. Αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα οδήγησης, καθώς ποικίλλουν εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως αξεσουάρ που τοποθετούνται στο όχημα, καιρικές συνθήκες και συνθήκες δρόμου, στυλ οδήγησης και φορτίο οχήματος.