

	Τεχνικά Χαρακτηριστικά SEALION 5 DM-i	
	Έκδοση Comfort	Έκδοση Design
	Ηλεκτρική ενέργεια (επαναφορτιζόμενο) / Κινητήρας 1.5	Ηλεκτρική ενέργεια (επαναφορτιζόμενο) / Κινητήρας 1.5
Ηλεκτροκινητήρας		
Τύπος ηλεκτροκινητήρα	Σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη	Σύγχρονος μόνιμου μαγνήτη
Μέγιστη ισχύς (kW) / PS σ.α.λ.	(145) / 197	(145) / 197
Μέγιστη ροπή (N·m)	300	300
Κινητήρας		
	1.498 cc/1.5 L	1.498 cc/1.5 L
Κυβισμός (cm ³)	1.498 Ατμοσφαιρικός	1.498 Ατμοσφαιρικός
Κύλινδροι	4	4
Αριθμός βαλβίδων	16	16
Μέγιστη ισχύς (kW) / PS σ.α.λ.	(72) / 98 6.000 σ.α.λ.	(72) / 98 6.000 σ.α.λ.
Μέγιστη ροπή (N·m) σ.α.λ.	122 / 4.500 σ.α.λ.	122 / 4.500 σ.α.λ.
Συνδυαστική Ισχύς		
Συνδυαστική μέγιστη ισχύς (kW) / PS	(156) / 212	(156) / 212
Συνδυαστική μέγιστη ροπή (N·m)	300	300
Μπαταρία Κίνησης		
Τύπος	BYD Blade Battery (LFP)	BYD Blade Battery (LFP)
Χωρητικότητα μπαταρίας (kWh)	12,96	18,3
Βολτ (V)	345,6	339,2
Φόρτιση Μπαταρίας Κίνησης ¹		
Θύρα φόρτισης AC CCS2	AC 3,3 kW	
Γρήγορη φόρτιση AC mode 3 (15%-100% 11kW τριφασικό)	4 ώρες 30 λεπτά	6 ώρες
Εκπομπές CO₂		
Πρωτόκολλο έγκρισης τύπου	WLTP	
Προδιαγραφές εκπομπών ρύπων	EURO 6e-bis	
CO ₂ (g/km) (Μέσες Σταθμισμένες μετρήσεις κατά WLTP)	62	48
Αυτονομία & Κατανάλωση Ηλεκτροκινητήρα (WLTP)^{2,3}		
Ηλεκτρική αυτονομία - Συνδυαστική (km)	62	86
Ηλεκτρική αυτονομία - Πόλη (km)	86	120
Συνδυαστική αυτονομία (km)	992	1.016
Κατανάλωση μικτού κύκλου WLTP (kWh/100 km)	9,8	11,8
Κατανάλωση κύκλου πόλης WLTP (kWh/100 km)	12,6	13,0
Κατανάλωση Καυσίμου (WLTP)		
Κατανάλωση καυσίμου - Χαμηλή φάση (L/100km)	4,4	3,3
Κατανάλωση καυσίμου - Μέση φάση (L/100km)	4,2	4,5
Κατανάλωση καυσίμου - Υψηλή φάση (L/100km)	4,7	4,9
Συνδυαστικός κύκλος - (L/100km)	5,5	5,5
Μέση Σταθμισμένη Κατανάλωση Καυσίμου - (L/100km)	2,7	2,1
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ (lt)	52	52
Επιδόσεις - Αναρτήσεις - Φρένα - Ελαστικά		
Μετάδοση κίνησης	FWD	
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s)	7,7	8,1
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	170	170
Συντελεστής οπισθέλκουσας (Cd)	0,32	0,32
Εμπρός ανάρτηση / Πίσω ανάρτηση	MacPherson / Πολλαπλών Συνδεσμων	MacPherson / Πολλαπλών Συνδεσμων
Φρένα εμπρός / πίσω	Αεριζόμενοι δίσκοι / δίσκοι	Αεριζόμενοι δίσκοι / δίσκοι
Διάσταση ελαστικών	225/60 R18	225/60 R18
Βάρη (kg) & Χωρητικότητες		
Βάρος κενού οχήματος - Kerb Weight (kg)	1.724	1.749
Μέγιστο επιτρεπόμενο μικτό βάρος GVW (kg)	2.134	2.159
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος εμπρόσθιου άξονα (kg)	1.124	1.128
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος οπίσθιου άξονα (kg)	1.010	1.031
Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος οροφής (kg)	75	75
Ακτίνα στροφής (m)	6	6
Χώρος αποσκευών (L)	463	463
Μέγιστος αποθηκευτικός χώρος αποσκευών (L)	1.410	1.410
Διαστάσεις (mm)		
Μήκος	4.738	4.738
Πλάτος	1.860	1.860
Πλάτος με ανοιχτούς καθρέπτες	2.063	2.063
Υψος	1.710	1.710
Μεταξόνιο	2.712	2.712
Εμπρός μετατρόχιο	1.565	1.565
Πίσω μετατρόχιο	1.565	1.565

lan-25

¹Οι χρόνοι και η ταχύτητα φόρτισης ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως η θερμοκρασία της μπαταρίας, οι προδιαγραφές της υποδομής φόρτισης, η κατάσταση φόρτισης, καθώς και η κατάλληλη θερμοκρασία περιβάλλοντος (25°C) που απαιτούνται για την επίτευξη της μέγιστης ταχύτητας φόρτισης. Η ισχύς φόρτισης AC μπορεί να φτάσει έως και 3,3kW, ενώ η πραγματική ισχύς φόρτισης ενδέχεται να περιορίζεται σε χαμηλά SOC (²) Η κατανάλωση ενέργειας υπολογίζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) (ΕΥ) 2017-1151. Οι τιμές αυτονομίας WLTP και κατανάλωσης λαμβάνονται υπό τις τυποποιημένες συνθήκες δοκιμής της ΕΕ, σύμφωνα με τις ομοίωσες διατάξεις για την έγκριση οχημάτων όσον αφορά τις εκπομπές βάσει της νέας Παγκόσμιας Εναρμονισμένης Διαδικασίας Δοκιμών Ελαφρών Οχημάτων (WLTP).

Σημαντική Σημείωση: Όλες οι πληροφορίες και οι απαιτήσεις βασίζονται σε δεδομένα που ήταν διαθέσιμα κατά την εκτύπωση του παρόντος και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο BYD για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες.